MAV RED LINE SOLUTIONS

# Разбавитель EPOZINC R-59 смесевой

ТУ BY 600112981.056-2014

- хорошая растворяющая способность
- высококачественные европейские компоненты
- улучшает свойства разбавляемых материалов EPOZINC

## Краткий обзор

**Назначение**

Для разбавления цинконаполненных грунтовки EPOZINC PRIMER и грунт-эмали EPOZINC COAT, а также для очистки оборудования и инструмента для их нанесения.

**Состав**

Ксилол, этилацетат.

**Технические данные**

| Показатели качества | Значение по ТУ |
|---|---|
| Внешний вид - однородная прозрачная жидкость без посторонних включений | |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с, не менее | 10 |
| Плотность при температуре (20 ± 0,5) °С, г/см$^3$ | 0,86-0,90 |

**Упаковка**

1 л, 5 л, 10 л, 200 л.

## Технология применения

**Применение**

Разбавитель вводить непосредственно перед применением, добавляя небольшими порциями при постоянном перемешивании до получения нужной консистенции, в количестве до 5 % от массы цинконаполненных материалов, а также в процессе работы в случае быстрого испарения растворителей и нарастания вязкости лакокрасочного материала. Рекомендуемые рабочие вязкости и температура применения разбавляемых материалов – согласно требованиям на разбавляемые материалы.

## Дополнительная информация

**Транспортировка и хранение**

Разбавитель транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла. Рекомендуемая температура хранения до 30 °С, рекомендуемая температура применения – согласно требованиям на разбавляемый материал.

**Меры предосторожности**

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! Не допускать попадания продукта в водоемы, канализацию и почву. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. Не курить. Использовать резиновые перчатки. Использовать взрывобезопасное оборудование, освещение, искробезопасный инструмент. Тушить распыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой с мылом.

**Утилизация отходов**

После использования разбавителя пустую тару плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по обращению и утилизации разбавителя – в паспорте безопасности.

**Гарантийный срок**

12 месяцев с даты изготовления (при соблюдении условий транспортирования и хранения).

**Дополнительная документация**

Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.008.E.000292.04.15

Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.073-2015

**Контактная информация**

Управление развития и продвижения ЛКМ:
телефон: +375 (1716) 5-60-56
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 5-00-04, 5-75-42
e-mail: zakaz@mav.by



Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.



ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 5-60-56
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18