



Декоративная штукатурка MultiBASIS

(ВП 1 ПС 0,13)

Защитно-отделочная для внутренних работ
ТО ВУ 600112981.041-2011/СТБ 1263-2011

- Идеальна для создания разнообразных фактур
- Легко наносится и структурируется
- Эластичная, образует прочное покрытие
- Сохраняет фактуру на вертикальных поверхностях

Краткий обзор

Назначение	Для внутренних отделочных работ, а также создания различных видов декоративных эффектов по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным и другим минеральным поверхностям. Применяется для получения как самостоятельного декоративного покрытия, так и в качестве базового под последующую отделку водно-дисперсионными акриловыми красками, декоративными лазурями Primavera, составами Primavera Effecto и Primavera Effecto Gold.
Свойства	Благодаря входящим в состав штукатурки специальным наполнителям, легко наносится толщиной до 3 мм, с последующей обработкой не высушенного покрытия специальными инструментами, позволяя создавать широкую гамму декоративных эффектов и фактурных рисунков. Имеет хорошую адгезию к основанию, слабый запах, образует паропроницаемое покрытие. При использовании декоративной штукатурки MultiBASIS в качестве самостоятельного покрытия допускается только сухая уборка, после нанесения декоративных лазурей Primavera или составов Primavera Effecto и Primavera Effecto Gold комплексное покрытие устойчиво к влажной уборке.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.
Колеровка	Выпускается белого цвета. Возможна колеровка в пастельные тона по каталогам MAV NOVA, АКВАМАВ, КОЛЕР на предприятии MAV.

Технические данные

Показатели качества		Значение по ТО
Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее		0,6
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па), не менее		0,02
Усадка покрытия, отсутствие трещин в слое толщиной, мм		3

Информация о соответствии требованиям СТБ/др. Штукатурка MultiBASIS соответствует требованиям СТБ 1263-2011, ТР 2009/013/ВУ и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, согласованному и утвержденному в установленном порядке, с соблюдением санитарных норм и правил.

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л, 11 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Штукатурка наносится на бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные и др. минеральные поверхности.
Подготовка поверхности	Оштукатуриваемая поверхность должна быть сухой и предварительно подготовленной. Старые непрочно держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность очистить от следов грязи, жира, клея и обработать грунтовкой FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01), грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011) либо грунтовкой FLAGMAN 014 супер-контакт (ВД-АК-014) (при необходимости создания повышенной адгезии) - в зависимости от состояния поверхности и желаемого результата отделки.
Система покрытия	Включена в систему декоративной отделки Primavera. Колерованная штукатурка используется в качестве самостоятельного покрытия, а также для дальнейшей обработки декоративными лазурями и составами. Допускается нанесение при комбинировании с декоративной штукатуркой MultiBASIS plast.
Способ и условия нанесения	Штукатурка выпускается готовая к применению, при необходимости допускается разведение водой до 5% от массы материала. На поверхность материал наносится слоем толщиной до 3 мм с помощью венецианского шпателя попеременно меняя угол и направление мазков, хаотичными либо направленными движениями, моделируя рисунок. Для получения дополнительного декоративного эффекта можно применять (до высыхания) специальный инструмент (ворсовая щетка, фактурирующий валик, кисть-макловица, морская губка, гребенка «под дерево» и др.).
Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности выше 10 °С. Время высыхания на отлип при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % – 1 час. Выдержка перед последующей отделкой декоративными красками и лазурями – 6 - 8 часов. Полное формирование покрытия и возможная влажная очистка – через 7 дней.
Расход	Ориентировочный расход 250 - 500 г/м ² . Зависит от техники нанесения, квалификации персонала, используемого инструмента и других факторов.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.	
Меры предосторожности	Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Материал пожаровзрывобезопасен.	
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки штукатурки утилизировать как бытовые отходы.	
Гарантийный срок	12 месяцев с даты изготовления.	
Дополнительная документация	Сертификат соответствия	ВУ/112 02.01 002 00116
	Свидетельство о гос. регистрации	ВУ.50.51.01.008.E.001305.08.12
	Паспорт безопасности	ПБХП РБ 600112981.036-2013
	Протоколы испытаний	НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/391 П НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/392 П НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/2622 П НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №1291
Контактная информация	<p>Бюро по продвижению декоративных ЛКМ Primavera: телефон: +375 (1716) 6-13-20 e-mail: primavera@mav.by</p> <p>Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6-13-22, 6-13-24 e-mail: zakaz@mav.by</p>	