MAV RED LINE SOLUTIONS

Жидкость стеклоомывающая зимняя ЛЕДОКОЛ, концентрат-размораживатель

ТУ BY 600112981.030-2007

ПРОИЗВЕДЕНО НА НЕМЕЦКОМ СЫРЬЕ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ

Fresh

- не содержит метанол
- эффективно удаляет загрязнения и маслянистые пленки от противогололедных реагентов
- безопасен для лакокрасочного покрытия автомобиля, стекол, пластиковых и резиновых деталей

Краткий обзор

Назначение

Для быстрого и эффективного размягчения и растворения льда, инея, снега со стекол, щеток, зеркал, фар автомобиля. Не оставляет жирной пленки, а также позволяет избежать царапин на стеклах, трещин и разрывов резиновых уплотнителей, которые появляются при удалении льда скребком. В разбавленном виде может использоваться для эффективной очистки ветровых, боковых и задних стекол, фар автомобилей от различных видов загрязнений: дорожной грязи, наледи, соли, нефтяной пленки при помощи омывателя или вручную с целью улучшения обзора.

Свойства

Обладает высокой проникающей способностью, что способствует оттаиванию льда, инея со стекол и зеркал автомобиля в течение 3-5 минут. Сокращает время подготовки автомобиля к поездке. Нейтрален к лакокрасочным покрытиям, резиновым и пластиковым деталям. В разбавленном виде придает стеклу максимальную прозрачность, не оставляет разводов и бликов.

Состав

Вода, спирт изопропиловый (не менее 90 %), этиленгликоль (не более 5 %), поверхностно-активное вещество (ПАВ) (не более 1,0 %), отдушка «Фреш» (не более 0,6 %), краситель ярко-синий антрахиноновый (0,0005 %).

Цвет и внешний вид

Прозрачная жидкость соответствующего цвета без механических примесей.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Плотность при температуре (20 ± 0,1) °С, г/см^3	0,800 ± 0,030
Температура кристаллизации, °С, не выше	Табл. №1

Упаковка

Пакеты полимерные «Doy-Pack» 1 л.

Технология применения

Применение

Может использоваться в готовом (неразбавленном) и разбавленном виде.

В неразбавленном виде используется как спрей-размораживатель для ручной очистки обледеневших стекол и зеркал автомобиля. Для этого жидкость распылить на стекло, подождать несколько минут, и когда лед превратится в жидкую кашицу, удалить щеткой или дворниками размягченную наледь. Протереть стекло сухой мягкой тканью.

В разбавленном виде может использоваться как зимняя стеклоомывающая жидкость. Для очистки стекол омыватель залить в бачок автомобиля или очистить вручную. Для разбавления рекомендуется использовать дистиллированную, деионизированную или умягченную воду! Для очистки стекол вручную следует пользоваться резиновыми перчатками. Мягкую ткань смочить жидкостью и быстрым движением протереть загрязненную поверхность. При сильном загрязнении повторно протереть поверхность и, не дожидаясь ее высыхания, протереть насухо.

Рекомендуемое разбавление

Рекомендуемое разбавление в зависимости от температуры начала кристаллизации.

Таблица №1

Температура начала кристаллизации	Ледокол, концентрат-размораживатель, объемных частей	Вода, объемных частей
до минус 7 °С	1	4
до минус 10 °С	1	3
до минус 15 °С	1	2
до минус 21 °С	1	1
до минус 30 °С	2	1

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Дополнительная информация

Меры по безопасному обращению	Держать в плотно закрытой таре, вдали от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня, не курить. Во время работы с жидкостью использовать резиновые перчатки.
Меры по ликвидации ЧС	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой с мылом. ПРИ ВДЫХАНИИ: свежий воздух и покой в удобном для дыхания положении. НА ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если это легко сделать и продолжить промывание глаз. При пожаре тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками.
Условия безопасного хранения	Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте.
Утилизация отходов	После использования пустую упаковку утилизировать как бытовые пластиковые отходы. Более подробная информация об утилизации отходов и мерах предосторожности указана в паспорте безопасности.
Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления.
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.015.E.000530.12.16
Контактная информация	Управление развития и продвижения ЛКМ: телефон: +375 (1716) 6-13-20 e-mail: otsp@mav.by Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6-13-24, 6-13-92 e-mail: zakaz@mav.by

Жидкость стеклоомывающая зимняя ЛЕДОКОЛ, концентрат-размораживатель

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18